

## SCHEDA TECNICA

### FONDO AL QUARZO

### Fondo al quarzo per esterni

#### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Fondo pigmentato riempitivo a base di leganti acrilici e cariche a granulometria selezionata.  
Ideale come fondo di preparazione, dotato di elevato potere riempitivo in grado di migliorare l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi o intonaci a granulometrie differenti.  
La natura acrilica del legante garantisce un'ottima adesione ed un elevato potere uniformante dell'assorbimento del supporto a vantaggio della resa e dell'aspetto della finitura.  
Elevato potere coprente e riempitivo in grado di mascherare le microfessurazioni statiche dovute, ad esempio al ritiro d'intonaco.  
Può essere ricoperto con prodotti silossanici e sintetici.

#### **NORME D'IMPIEGO**

Opere murarie esterne ed interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, ecc.) purchè non sfarinanti.

#### **APPLICAZIONE**

La diluzione del prodotto è comunque indicativa e a discrezione del professionista.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo aver terminato l'uso con acqua. I supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

#### **STOCCAGGIO**

Il prodotto deve essere immagazzinato a temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Categoria pitture per pareti e soffitti interni. Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.  
COV-D Lgs 27 marzo 2006 n° 161-valore limite UE espresso in grammi per litro (cat.a-g) 75g/lit (2007) 30g/lit 2010. Questo prodotto contiene meno di 30g/lit di COV. Prodotto non infiammabile. Non rilascia sostanze pericolose o tossiche per l'uomo.

## VOCE DI CAPITOLATO

Indicazioni da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi Idropittura traspirante per interno da applicare su supporto già preparato, in almeno due strati e nella quantità determinata dall'assorbimento e dalla tipologia del fondo.  
Finitura posa in opera del materiale €..... Mq

## DATI TECNICI

<b>Composizione</b>	A base di resine stirolo – acriliche in dispersione acquosa, metilcellulosa, carbonato di calcio, antialga, pigmenti resistenti ai raggi UV e additivi vari non nocivi
<b>Peso specifico</b>	1600-1700±50 g/lit
<b>Stati fisico</b>	Pasta cremosa
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Resa teorica nelle due mani</b>	La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
<b>Essiccazione a 20°C</b>	Asciutta al tatto 2-3 ore ~ Secco in profondità 24 ore teoriche
<b>Confezioni</b>	14 Lt.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre conoscenze tecniche e applicative. Ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'assistenza dei nostri tecnici.

**EcoWorks s.r.l.**

Via Sandro Pertini 10/E Z.I. Postumia Nord  
30020 Annone Veneto (VE)

Tel. 0422/1570977 Cell. 344/1365854 e-mail [ecoworks@outlook.it](mailto:ecoworks@outlook.it)